SKMS HL 3 U

Kolčak utične spojke (pregradni spoj)

Karakteristike

Područje primjene	Proizvodnja vozila (UNIMOG)
Izvedba	Spojka s pregradnim spojem
Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	24° unutarnji konus
Norma	odgovara ISO 7241-1 serija A
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Opis

Zbog dvostruko djelujuće klizne čahure moguća je Push-Pull-funkcija kod spajanja.
Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Artikl

Naziv	DN*	Serija	za vanjski Ø cijevi (mm)	Navoj priključka	Veličina	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	Temperatura biljnog ulja min. (°C)	Temperatura biljnog ulja max. (°C)
SKMS 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKMS 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKM ZUBS	Zaštita od prašine za kolčake spojki, SKM..

Rezervni dijelovi

SKM ORING	O-prsten za SKM
SKM STUETZRING	Potporni prsten za SKM

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.