

Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Priključak 1	metrički vanjski navoji, cilindrični
Oblik brtve 1	24° unutarnji konus
Norma	odgovara ISO 7241-1 serija A
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena

Nazivna širina 10, veličina izvedbe 3 može se kupiti i u ED verziji

Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikli

Naziv	DN*	Serijski za cijevi (mm)	Navoj priključka	Veličina	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 04 HL 2	4	L 6	M 12x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKS 06 HL 2	6	L 8	M 14x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKS 06 HL 3	6	L 8	M 14x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 08 HL 2	8	L 10	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKS 08 HL 3	8	L 10	M 16x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 10 HL 3	10	L 12	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 10 HL 3 ED	10	L 12	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 10 HL 4	10	L 12	M 18x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKS 13 HL 3	12	L 15	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 13 HL 4	12	L 15	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKS 16 HL 3	16	L 18	M 26x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 16 HL 4	16	L 18	M 26x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKS 16 HL 5	16	L 18	M 26x1,5	5	225,0	4	-30	100
SKS 20 HL 4	19	L 22	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKS 20 HL 5	19	L 22	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKS 25 HL 5	25	L 28	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKS 04 HS 2	4	S 8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKS 06 HS 1	6	S 10	M 18x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKS 06 HS 2	6	S 10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKS 06 HS 3	6	S 10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 08 HS 2	8	S 12	M 20x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKS 08 HS 3	8	S 12	M 20x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 10 HS 3	10	S 14	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 10 HS 4	10	S 14	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKS 13 HS 3	12	S 16	M 24x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKS 13 HS 4	12	S 16	M 24x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKS 16 HS 3	16	S 20	M 30x2	3	225,0	4	-25	100
SKS 16 HS 4	16	S 20	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKS 16 HS 5	16	S 20	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKS 20 HS 5	19	S 25	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKS 25 HS 5	25	S 30	M 42x2	5	225,0	4	-30	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti



SKS HL / SKS HS

Utikač utične spojke

Pribor

SKS ZUBS	Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..
-----------------	--

SKS ZUB 3	Držak utikača spojke SKS..3
------------------	-----------------------------

SKS ZUB 3 S	Držak utikača spojke SKS..3
--------------------	-----------------------------