

# SKS HL UDK / SKS HS UDK

Utikač utične spojke

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Priključak 1</b>       | metrički vanjski navoji, cilindrični    |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | 24° unutarnji konus                     |
| <b>Preostali tlak:</b>    | Moguće je spajanje pod zaostalim tlakom |
| <b>Materijal</b>          | Čelik                                   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz                        |



## Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

## Artikli

| Naziv           | DN* | Serija | za vanjski Ø cijevi (mm) | Navoj priključka | Veličina | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|-----------------|-----|--------|--------------------------|------------------|----------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKS 06 HL 3 UDK | 6   | L      | 8                        | M 14x1,5         | 3        | 225,0            | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKS 08 HL 3 UDK | 8   | L      | 10                       | M 16x1,5         | 3        | 225,0            | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKS 10 HL 3 UDK | 10  | L      | 12                       | M 18x1,5         | 3        | 225,0            | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKS 13 HL 3 UDK | 12  | L      | 15                       | M 22x1,5         | 3        | 225,0            | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKS 16 HL 3 UDK | 16  | L      | 18                       | M 26x1,5         | 3        | 225,0            | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKS 06 HS 3 UDK | 6   | S      | 10                       | M 18x1,5         | 3        | 225,0            | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKS 08 HS 3 UDK | 8   | S      | 12                       | M 20x1,5         | 3        | 225,0            | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKS 10 HS 3 UDK | 10  | S      | 14                       | M 22x1,5         | 3        | 225,0            | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKS 13 HS 3 UDK | 12  | S      | 16                       | M 24x1,5         | 3        | 225,0            | 4        | -25                                   | 125                                   |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

**SKS ZUBS** Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..