# SKS IM
Utikač utične spojke

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| **Priključak 1** | metrički unutarnji navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E |
| **Norma** | odgovara ISO 7241-1 serija A |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

## Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

## Artikl

| Naziv | DN* | Navoj priključka | L (mm) | Veličina | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 04 IM 1** | 5 | M 12x1,5 | 45,0 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKS 06 IM 1** | 6 | M 14x1,5 | 45,0 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKS 08 IM 2** | 8 | M 16x1,5 | 49,0 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKS 08 IM 3** | 8 | M 16x1,5 | 59,0 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKS 10 IM 2** | 10 | M 18x1,5 | 49,0 | 2 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKS 10 IM 3** | 10 | M 18x1,5 | 60,0 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKS 10 IM 4** | 10 | M 18x1,5 | 63,5 | 4 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKS 13 IM 3** | 12 | M 22x1,5 | 48,0 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKS 13 IM 4** | 12 | M 22x1,5 | 63,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| **SKS 20 IM 5** | 19 | M 30x1,5 | 76,0 | 5 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS** | Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS.. |
| **SKS ZUB 3** | Držak utikača spojke SKS..3 |
| **SKS ZUB 3 S** | Držak utikača spojke SKS..3 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*