

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Područje primjene | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| Priključak 1 | metrički unutarnji navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E |
| kompatibilna s | Aeroquip |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Zamjenljivo sa spojkom prema ISO 7241-1 serije A.

Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikli

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|---------------------|-----|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKS 10 IM AE | 10 | M 18x1,5 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 13 IM AE | 12 | M 22x1,5 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKS ZUBS AE Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..AE