

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Područje primjene | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| Priključak 1 | NPT unutarnji navoj |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje navoja |
| kompatibilna s | Aeroquip |
| Dodatno obilježje | ISO 7241-1 A |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Zamjenljivo sa spojka prema ISO 7241-1 serije A.

Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikli

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|---------------------|-----|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKS 06 IN AE | 6 | NPT 1/4" -18 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 10 IN AE | 10 | NPT 3/8" -18 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 13 IN AE | 12 | NPT 1/2" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 20 IN AE | 19 | NPT 3/4" -14 | 210,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 25 IN AE | 25 | NPT 1" -11,5 | 200,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

| | |
|--------------------|--|
| SKS ZUBS AE | Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..AE |
|--------------------|--|