

Karakteristike

| | |
|---------------------------|---|
| Područje primjene | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| Priključak 1 | NPT unutarnji navoj |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje navoja |
| kompatibilna s | Faster |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Opis

Utična spojka s brtvljenjem površine uz neznatne gubitke ulja odn. ulaska zraka kod spajanja.

Za veliki protok uz minimalni gubitak tlaka.

Prikladno za korištenje u područjima osjetljivim za okoliš.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikli

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKS 10 IN F | 10 | NPT 3/8" -18 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKS 10 IN 13 F | 10 | NPT 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKS ZUBS FS Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..FS