SKS IN HC
Utikač utične spojke

Karakteristike

Područje primjene	Alati za spašavanje, stezni alati, preše itd.
Priključak 1	NPT unutarnji navoj
Oblik brtve 1	brtvljenje navoja
Opseg isporuke	sa zaštitom od prašine
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena

Utikač se u odvojenom stanju ne smije opterećivati.

Opis

Spajanje i odvajanje uz neznatno kapanje.
Utična spojka za brzo spajanje u području najviših tlakova.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	L (mm)	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 04 IN HC	5	NPT 1/8" -27	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IN HC	6	NPT 1/4" -18	35,7	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IN HC	10	NPT 3/8" -18	37,0	1000,0	2,5	-30	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.