# SKS IN SN H
Utikač utične spojke

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| **Izvedba** | Snap-tite serija H |
| **Priključak 1** | NPT unutarnji navoj |
| **Oblik brtve 1** | brtvljenje navoja |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



## Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

## Artikl

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IN SN H** | 6 | NPT 1/4" -18 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 10 IN SN H** | 10 | NPT 3/8" -18 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 13 IN SN H** | 12 | NPT 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 20 IN SN H** | 19 | NPT 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 25 IN SN H** | 25 | NPT 1" -11,5 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 32 IN SN H** | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 40 IN SN H** | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 50 IN SN H** | 51 | NPT 2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 65 IN SN H** | 65 | NPT 2.1/2" -8 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 75 IN SN H** | 76 | NPT 3" -8 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SN H** | Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..SN H |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*