

Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Priključak 1	NPT unutarnji navoj
Oblik brtve 1	brtvljenje navoja
kompatibilna s	Pioneer
Dodatno obilježje	s konusnim ventilom
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 06 IN SP KE	6	NPT 1/4" -18	350,0	4	-25	125
SKS 10 IN SP KE	10	NPT 3/8" -18	300,0	4	-25	125
SKS 13 IN SP KE	12	NPT 1/2" -14	300,0	4	-25	125
SKS 25 IN SP KE	25	NPT 1" -11,5	230,0	4	-25	125

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKS ZUBS SP	Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..SP
--------------------	----------------------------------------------