

### Karakteristike

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Područje primjene</b>  | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| <b>Priključak 1</b>       | NPT unutarnji navoj   |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | brtvljenje navoja   |
| <b>kompatibilna s</b>     | Pioneer   |
| <b>Dodatno obilježje</b>  | s konusnim ventilom   |
| <b>Materijal</b>          | Čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz  |



### Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

### Artikli

| Naziv                  | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|------------------------|-----|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SKS 06 IN SP KE</b> | 6   | NPT 1/4" -18     | 350,0            | 4        | -25                                   | 125                                   |
| <b>SKS 10 IN SP KE</b> | 10  | NPT 3/8" -18     | 300,0            | 4        | -25                                   | 125                                   |
| <b>SKS 13 IN SP KE</b> | 12  | NPT 1/2" -14     | 300,0            | 4        | -25                                   | 125                                   |
| <b>SKS 25 IN SP KE</b> | 25  | NPT 1" -11,5     | 230,0            | 4        | -25                                   | 125                                   |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

### Pribor

**SKS ZUBS SP** Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..SP