

### Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>Norma</b>	odgovara ISO 7241-1 serija A
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



### Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

### Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

### Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	L (mm)	Veličina	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 04 IR 1	5	G 1/8" - 28	42,0	1	300,0	4	-25	100
SKS 06 IR 1	6	G 1/4" - 19	44,0	1	250,0	4	-30	100
SKS 10 IR 2	10	G 3/8" - 19	49,0	2	250,0	4	-30	100
SKS 10 IR 3	10	G 3/8" - 19	60,0	3	225,0	4	-30	100
SKS 13 IR 3	12	G 1/2" - 14	48,0	3	225,0	4	-30	100
SKS 20 IR 4	19	G 3/4" - 14	67,5	4	225,0	4	-30	100
SKS 20 IR 5	19	G 3/4" - 14	76,0	5	225,0	4	-30	100
SKS 25 IR 5	25	G 1" - 11	76,0	5	225,0	4	-30	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

### Pribor

<b>SKS ZUBS</b>	Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..
<b>SKS ZUB 3</b>	Držak utikača spojke SKS..3
<b>SKS ZUB 3 S</b>	Držak utikača spojke SKS..3