

Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Norma	odgovara ISO 7241-1 serija A
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	L (mm)	Veličina	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 04 IR 1	5	G 1/8" - 28	42,0	1	300,0	4	-25	100
SKS 06 IR 1	6	G 1/4" - 19	44,0	1	250,0	4	-30	100
SKS 10 IR 2	10	G 3/8" - 19	49,0	2	250,0	4	-30	100
SKS 10 IR 3	10	G 3/8" - 19	60,0	3	225,0	4	-30	100
SKS 13 IR 3	12	G 1/2" - 14	48,0	3	225,0	4	-30	100
SKS 20 IR 4	19	G 3/4" - 14	67,5	4	225,0	4	-30	100
SKS 20 IR 5	19	G 3/4" - 14	76,0	5	225,0	4	-30	100
SKS 25 IR 5	25	G 1" - 11	76,0	5	225,0	4	-30	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKS ZUBS	Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..
SKS ZUB 3	Držak utikača spojke SKS..3
SKS ZUB 3 S	Držak utikača spojke SKS..3