SKS IR AE
Utikač utične spojke

Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
kompatibilna s	Aeroquip
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena
Zamjenljivo sa spojkama prema ISO 7241-1 serije A.

Opis
Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Napomene uz narudžbu
Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 10 IR AE	10	G 3/8" -19	210,0	4,0	-25	100
SKS 13 IR AE	12	G 1/2" -14	210,0	4,0	-25	100
SKS 20 IR AE	19	G 3/4" -14	250,0	3,5	-25	100
SKS 25 IR AE	25	G 1" -11	200,0	4,0	-25	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKS ZUBS AE	Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..AE

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.