

### Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarjni navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>kompatibilna s</b>	Faster
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



### Opis

Utična spojka s brtvljenjem površine uz neznatne gubitke ulja odn. ulaska zraka kod spajanja.

Za veliki protok uz minimalni gubitak tlaka.

Prikladno za korištenje u područjima osjetljivim za okoliš.

### Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

### Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKS 16 IR 25 F</b>	16	G 1" -11	250,0	4	-25	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

### Pribor

<b>SKS ZUBS FS</b>	Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..FS
--------------------	--