SKS IR F
Utikač utične spojke

Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
kompatibilna s	Faster
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Opis

Utična spojka s brtvljenjem površine uz neznatne gubitke ulja odn. ulaska zraka kod spajanja.
Za veliki protok uz minimalni gubitak tlaka.
Prikladno za korištenje u područjima osjetljivim za okoliš.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 16 IR 25 F	16	G 1" -11	250,0	4	-25	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Pribor

SKS ZUBS FS	Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..FS

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.