

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Alati za spašavanje, stezni alati, preše itd.
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>Opseg isporuke</b>	sa zaštitom od prašine
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



## Napomena

Utikač se u odvojenom stanju ne smije opterećivati.

## Opis

Spajanje i odvajanje uz neznatno kapanje.

Utična spojka za brzo spajanje u području najviših tlakova.

## Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	L (mm)	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
<b>SKS 04 IR HC</b>	5	G 1/8" - 28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 06 IR HC</b>	6	G 1/4" - 19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
<b>SKS 10 IR HC</b>	10	G 3/8" - 19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti