

Karakteristike

| | |
|---------------------------|--|
| Područje primjene | Alati za spašavanje, stezni alati, preše itd. |
| Priključak 1 | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E |
| Opseg isporuke | sa zaštitom od prašine |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Utikač se u odvojenom stanju ne smije opterećivati.

Opis

Spajanje i odvajanje uz neznatno kapanje.

Utična spojka za brzo spajanje u području najviših tlakova.

Artikli

| Naziv | DN* | Navoj priključka | L (mm) | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|---------------------|-----|------------------|-----------|---------------------|----------|--|--|
| SKS 04 IR HC | 5 | G 1/8" - 28 | 33,3 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 06 IR HC | 6 | G 1/4" - 19 | 38,0 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |
| SKS 10 IR HC | 10 | G 3/8" - 19 | 39,5 | 1000,0 | 2,5 | -30 | 100 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti