SKS IR HC
Utikač utične spojke

Karakteristike

Područje primjene	Alati za spašavanje, stezni alati, preše itd.
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Opseg isporuke	sa zaštitom od prašine
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Napomena
Utikač se u odvojenom stanju ne smije opterećivati.

Opis
Spajanje i odvajanje uz neznatno kapanje.
Utična spojka za brzo spajanje u području najviših tlakova.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	L (mm)	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" - 28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.