SKS IR SN72
Utikač utične spojke

Karakteristike

Područje primjene	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
Izvedba	Snap-tite serija 72
Priključak 1	BSP unutarnji navoj, cilindrični
Oblik brtve 1	za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
Dodatno obilježje	ISO 7241-1 serija B
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikl

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 04 IR SN72	5	G 1/8" - 28	500,0	4	-40	90
SKS 06 IR SN72	6	G 1/4" -19	250,0	4	-25	90
SKS 10 IR SN72	10	G 3/8" -19	250,0	4	-25	90
SKS 13 IR SN72	12	G 1/2" -14	250,0	4	-25	90
SKS 20 IR SN72	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	90
SKS 25 IR SN72	25	G 1" -11	200,0	4	-25	90

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

Varijante proizvoda

SKS IR SN72 VA	Utikač utične spojke, Oplemenjeni čelik

Pribor

SKS ZUBS SN72	Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..SN 72

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.