

# SKS IR SN72

Utikač utične spojke

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Područje primjene</b>  | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| <b>Izvedba</b>            | Snap-tite serija 72   |
| <b>Priključak 1</b>       | BSP unutarnji navoj, cilindrični  |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E                          |
| <b>Dodatno obilježje</b>  | ISO 7241-1 serija B   |
| <b>Materijal</b>          | Čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz  |



## Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

## Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

## Artikli

| Naziv          | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|----------------|-----|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKS 04 IR SN72 | 5   | G 1/8" - 28      | 500,0            | 4        | -40                                   | 90                                    |
| SKS 06 IR SN72 | 6   | G 1/4" -19       | 250,0            | 4        | -25                                   | 90                                    |
| SKS 10 IR SN72 | 10  | G 3/8" -19       | 250,0            | 4        | -25                                   | 90                                    |
| SKS 13 IR SN72 | 12  | G 1/2" -14       | 250,0            | 4        | -25                                   | 90                                    |
| SKS 20 IR SN72 | 19  | G 3/4" -14       | 250,0            | 4        | -25                                   | 90                                    |
| SKS 25 IR SN72 | 25  | G 1" -11         | 200,0            | 4        | -25                                   | 90                                    |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Varijante proizvoda

SKS IR SN72 VA Utikač utične spojke, Oplemenjeni čelik

## Pribor

SKS ZUBS SN72 Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..SN 72