# SKS IR SN H VA

Utikač utične spojke od oplemenjenog čelika

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd. |
| **Izvedba** | Snap-tite serija H |
| **Priključak 1** | BSP unutarnji navoj, cilindrični |
| **Oblik brtve 1** | za uvrtne slavine s profilima A, B i po potrebi profil E |
| **Materijal** | Oplemenjeni čelik |



## Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

## Artikl

| Naziv | DN* | Navoj priključka | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR SN H VA** | 6 | G 1/4" -19 | 345,0 | 2 | -29 | 190 |
| **SKS 10 IR SN H VA** | 10 | G 3/8" -19 | 280,0 | 2 | -29 | 190 |
| **SKS 13 IR SN H VA** | 12 | G 1/2" -14 | 260,0 | 2 | -29 | 190 |
| **SKS 20 IR SN H VA** | 19 | G 3/4" -14 | 140,0 | 2 | -29 | 190 |
| **SKS 25 IR SN H VA** | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -29 | 190 |

BD = radni tlak – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SN H** | Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..SN H |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*