

# SKS IR SN H VA

Utikač utične spojke od oplemenjenog čelika

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Opća primjena npr. u industriji, kod građevinskih strojeva, agrarnoj tehnici itd.
<b>Izvedba</b>	Snap-tite serija H
<b>Priključak 1</b>	BSP unutarnji navoj, cilindrični
<b>Oblik brtve 1</b>	za uvrtno slavine s profilima A, B i po potrebi profil E
<b>Materijal</b>	Oplemenjeni čelik



## Opis

Utične spojke omogućavaju brzo spajanje.

## Artikli

Naziv	DN*	Navoj priključka	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)
SKS 06 IR SN H VA	6	G 1/4" -19	345,0	2	-29	190
SKS 10 IR SN H VA	10	G 3/8" -19	280,0	2	-29	190
SKS 13 IR SN H VA	12	G 1/2" -14	260,0	2	-29	190
SKS 20 IR SN H VA	19	G 3/4" -14	140,0	2	-29	190
SKS 25 IR SN H VA	25	G 1" -11	140,0	2	-29	190

BD = radni tlak – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti

## Pribor

SKS ZUBS SN H Zaštita od prašine za utikač spojke, SKS..SN H