

# TKM MV H

Kolčak temperirane spojke s ventilom

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Priključak 1** metrički vanjski navoji, cilindrični

**Oblik brtve 1** 60° unutarjni konus

**Materijal** Mjed



## Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

## Artikli

| Naziv          | DN* | Navoj priključka | Dimenzija utikača (mm) | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | SW (mm) |
|----------------|-----|------------------|------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| TKM 09 MV 02 H | 2   | M 10x1           | 9                      | 15,0             | 3        | -15                                   | 150                                   | 17      |
| TKM 09 MV 06 H | 6   | M 14x1,5         | 9                      | 15,0             | 3        | -15                                   | 150                                   | 17      |
| TKM 13 MV 08 H | 8   | M 16x1,5         | 13                     | 15,0             | 3        | -15                                   | 150                                   | 22      |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti – SW = širina ključa