

# TKM OV IR

Kolčak temperirane spojke bez ventila

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Priključak 1</b>  | BSP unutarnji navoj, cilindrični                         |
| <b>Oblik brtve 1</b> | za uvrtnu slavine s profilima A, B i po potrebi profil E |
| <b>Materijal</b>     | Mjed   |



## Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

## Artikli

| Naziv           | DN* | Navoj priključka | Dimenzija utikača (mm) | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | SW (mm) |
|-----------------|-----|------------------|------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| TKM 09 OV 06 IR | 6   | G 1/4" -19       | 9                      | 15,0             | 3        | -15                                   | 150                                   | 17      |
| TKM 13 OV 06 IR | 6   | G 1/4" -19       | 13                     | 15,0             | 3        | -15                                   | 150                                   | 17      |
| TKM 13 OV 10 IR | 10  | G 3/8" -19       | 13                     | 15,0             | 3        | -15                                   | 150                                   | 22      |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti – SW = širina ključa