

TKM OV MM 45 ND

Kolčak temperirane spojke bez ventila, W45°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|---------------------|--------------------|
| Priključak 1 | Priključak crijeva |
| O-prsten | Viton, PTFE premaz |
| Materijal | Mjed |



Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

Artikl

| Naziv | DN* | Priključak crijeva (mm) | Dimenzija utikača (mm) | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) |
|-----------------------|-----|-------------------------|------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| TKM 09 OV 06 MM 45 ND | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 OV 10 MM 45 ND | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 10 MM 45 ND | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 13 MM 45 ND | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti