# TKS OV ROR

Utikač temperirane spojke bez ventila

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | Nastavak cijevi za skraćivanje |
| **Materijal** | Mjed |



## Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

## Artikl

| Naziv | Vanjski Ø cijevi (mm) | Dimenzija utikača (mm) | Duljina (mm) | Radni tlak (bar) | SF skr.* | Temperatura mineralnog ulja min. (°C) | Temperatura mineralnog ulja max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKS 09 OV ROR 08 L 68** | 8 | 9 | 68 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 9 |
| **TKS 09 OV ROR 08 L 100** | 8 | 9 | 100 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 9 |
| **TKS 09 OV ROR 10 L 120** | 10 | 9 | 120 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| **TKS 09 OV ROR 10 L 240** | 10 | 9 | 240 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| **TKS 09 OV ROR 10 L 360** | 10 | 9 | 360 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 11 |
| **TKS 13 OV ROR 14 L 150** | 14 | 13 | 150 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |
| **TKS 13 OV ROR 14 L 300** | 14 | 13 | 300 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 15 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti – SW = širina ključa

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*