

# TKS OV ROR

Utikač temperirane spojke bez ventila

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Priključak 1 Nastavak cijevi za skraćivanje

Materijal Mjed



## Napomene uz narudžbu

Druge vrijednosti tlakova i temperature na upit.

## Artikli

Naziv	Vanjski Ø cijevi (mm)	Dimenzija utikača (mm)	Duljina (mm)	Radni tlak (bar)	SF skr.*	Temperatura mineralnog ulja min. (°C)	Temperatura mineralnog ulja max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV ROR 08 L 68	8	9	68	15,0	3	-15	150	9
TKS 09 OV ROR 08 L 100	8	9	100	15,0	3	-15	150	9
TKS 09 OV ROR 10 L 120	10	9	120	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV ROR 10 L 240	10	9	240	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV ROR 10 L 360	10	9	360	15,0	3	-15	150	11
TKS 13 OV ROR 14 L 150	14	13	150	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV ROR 14 L 300	14	13	300	15,0	3	-15	150	15

DN = nazivni promjer, nazivna širina – SF spoj. = spojeni faktor sigurnosti – SW = širina ključa