

PA 500 AOS 45 VA

Pritisna armatura, DKOS W45°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna armatura za cijeva HD 500 |
| Priključak 1 | metrički navoji matice |
| Oblik brtve 1 | 24° vanjski konus s O prstenom |
| Kratice | DKOS |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Povezivanje | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| Materijal | Oplemenjeni čelik |



Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve
FPM (Viton) na zahtjev

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | G1 | za vanjski Ø cijevi (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---------------------|----|----------|--------|----------|--------------------------|---------|----|------------|
| PA 520 AOS 16 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 45,0 | 36 | 17,5 x 2,5 |
| PA 520 AOS 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | - | 25 | 40,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 20 45 VA | 25 | 16 | 1" | - | 25 | 52,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 45 VA | 25 | 16 | 1" | - | 30 | 43,0 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | - | 38 | 52,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |

Varijante proizvoda

PA 500 AOS 45 A Pritisna armatura, DKOS W45°, Čelik