

# PA 500 SF6 45 VA

Pritisna armatura, SFS W45°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                   |  |
|-------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna armatura za crijeva HD 500    |
| Priključak 1      | SAE spoj priрубnice 6000 PSI           |
| Oblik brtve 1     | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom   |
| Kratice           | SFS                                    |
| Norma             | SAE J518<br>ISO 6162-2                 |
| Povezivanje       | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke    | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak  |
| Materijal         | Oplemenjeni čelik                      |



## Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve  
FPM (Viton) na zahtjev

## Artikli

| Naziv               | DN | Veličina | Col    | Veličina priрубnice | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|---------------------|----|----------|--------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 520 SF6 45 VA    | 19 | 12       | 3/4"   | 3/4"                | 41,3      | 8,8       | 38,0       |
| PA 520 SF6 25 45 VA | 19 | 12       | 3/4"   | 1"                  | 47,6      | 9,5       | 40,0       |
| PA 525 SF6 45 VA    | 25 | 16       | 1"     | 1"                  | 47,6      | 9,5       | 40,0       |
| PA 525 SF6 32 45 VA | 25 | 16       | 1"     | 1.1/4"              | 54,0      | 10,3      | 44,0       |
| PA 532 SF6 45 VA    | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/4"              | 54,0      | 10,3      | 46,0       |
| PA 532 SF6 40 45 VA | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/2"              | 63,5      | 12,6      | 48,0       |
| PA 540 SF6 45 VA    | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.1/2"              | 63,5      | 12,6      | 48,0       |
| PA 540 SF6 50 45 VA | 38 | 24       | 1.1/2" | 2"                  | 79,4      | 12,6      | 65,0       |
| PA 550 SF6 45 VA    | 51 | 32       | 2"     | 2"                  | 79,4      | 12,6      | 65,0       |

## Varijante proizvoda

PA 500 SF6 45 A Pritisna armatura, SFS W45°, Čelik