

PA 500 SF6 45 VA

Pritisna armatura, SFS W45°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna armatura za crijeva HD 500 |
| Priključak 1 | SAE spoj priрубnice 6000 PSI |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom |
| Kratice | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Povezivanje | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| Materijal | Oplemenjeni čelik |



Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve
FPM (Viton) na zahtjev

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Veličina priрубnice | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|---------------------|----|----------|--------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 520 SF6 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 38,0 |
| PA 520 SF6 25 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 40,0 |
| PA 525 SF6 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 40,0 |
| PA 525 SF6 32 45 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 44,0 |
| PA 532 SF6 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 46,0 |
| PA 532 SF6 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 48,0 |
| PA 540 SF6 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 48,0 |
| PA 540 SF6 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 65,0 |
| PA 550 SF6 45 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 65,0 |

Varijante proizvoda

PA 500 SF6 45 A Pritisna armatura, SFS W45°, Čelik