

# PA 500 AJF 45 A

Pritisna armatura, ORFS W45°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Područje primjene</b>  | Pritisna armatura za crijeva HD 500    |
| <b>Priključak 1</b>       | UN/UNF navoji matice                   |
| <b>Oblik brtve 1</b>      | plosnato brtvljenje                    |
| <b>Kratika</b>            | ORFS                                   |
| <b>Norma</b>              | ISO 8434- 3                            |
| <b>Povezivanje</b>        | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| <b>Opseg isporuke</b>     | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak  |
| <b>Materijal</b>          | Čelik                                  |
| <b>Površinska zaštita</b> | galvanski premaz                       |



## Artikli

| Naziv           | DN | Veličina | Col    | Radni tlak (bar) | G1              | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|----------|--------|------------------|-----------------|---------|---------|----|
| PA 720 AJF 45   | 19 | 12       | 3/4"   | 413,0            | 1,3/16" -12 UN  | 133,0   | 26,5    | 36 |
| PA 725 AJF 45   | 25 | 16       | 1"     | 413,0            | 1,7/16" -12 UN  | 160,5   | 31,0    | 41 |
| PA 532 AJF 45 A | 31 | 20       | 1.1/4" | 275,0            | 1.11/16" -12 UN | 171,5   | 76,0    | 50 |
| PA 540 AJF 45 A | 38 | 24       | 1.1/2" | 275,0            | 2" -12 UN       | 207,0   | 88,5    | 60 |