

PA 500 AOB A

Pritisna armatura, DKOR

Karakteristike

| | |
|--------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna armatura za crijeva HD 500 |
| Priključak 1 | BSP navoji matice |
| Oblik brtve 1 | 60° vanjski konus s O prstenom |
| Kratice | DKOR |
| Norma | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Povezivanje | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | G1 | L1 (mm) | S1 | OR |
|--------------|----|----------|--------|---------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 88,0 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 102,5 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB A | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1,1/4" - 11 | 116,0 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB A | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1,1/2" - 11 | 133,5 | 55 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB A | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 147,0 | 70 | 48,1 x 1,6 |

Varijante proizvoda

PA 500 AOB VA Pritisna armatura, DKOR, Oplemenjeni čelik