

PA 500 AOS A

Pritisna armatura, DKOS

Karakteristike

| | |
|--------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna armatura za cijeva HD 500 |
| Priključak 1 | metrički navoji matice |
| Oblik brtve 1 | 24° vanjski konus s O prstenom |
| Kratice | DKOS |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Povezivanje | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | G1 | za vanjski Ø cijevi (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|----------|--------|----------|--------------------------|---------|----|------------|
| PA 720 AOS 16 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 101,8 | 36 | 17,5 x 2,5 |
| PA 720 AOS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 99,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 20 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 112,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 113,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 32 | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 131,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 25 A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 42 x 2 | 30 | 120,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 124,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |

Varijante proizvoda

PA 500 AOS VA Pritisna armatura, DKOS, Oplemenjeni čelik