

# PA 500 AOS A H

Pritisna armatura, DKOS

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Pritisna armatura za cijeva HD 500
<b>Priključak 1</b>	metrički navoji matice
<b>Oblik brtve 1</b>	24° vanjski konus s O prstenom
<b>Kratice</b>	DKOS
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Povezivanje</b>	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
<b>Opseg isporuke</b>	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
<b>Dodatno obilježje</b>	za pogon čekića
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz



## Opis

Pojačana izvedba za ekstremna opterećenja kao npr. korištenje čekića.

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	za vanjski Ø cijevi (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS H	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	104,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS H	25	16	1"	M 42 x 2	30	111,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A H	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	112,5	60	33,0 x 2,5