

PA 500 HN A

Pritisna armatura, AGN

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 500
Priključak 1	NPT vanjski navoji
Oblik brtve 1	brtvljenje navoja, dodatni unutrašnji konus od 60°
Kratica	AGN
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HN	19	12	3/4"	3/4" - 14 NPT	98,0	27
PA 725 HN	25	16	1"	1" - 11,5 NPT	116,0	36
PA 725 HN 32	25	16	1"	1,1/4" - 11,5 NPT	118,0	46
PA 532 HN A	31	20	1.1/4"	1,1/4" - 11,5 NPT	124,5	46
PA 540 HN A	38	24	1.1/2"	1,1/2" - 11,5 NPT	139,5	50
PA 550 HN A	51	32	2"	2" - 11,5 NPT	157,0	65

Varijante proizvoda

PA 500 HN VA Pritisna armatura, AGN, Oplemenjeni čelik