

PA 500 HS A

Pritisna armatura, CES

Karakteristike

| | |
|--------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna armatura za cijeva HD 500 |
| Priključak 1 | metrički vanjski navoji, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | 24° unutarnji konus |
| Kratika | CES |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Povezivanje | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Seriya | G1 | za vanjski Ø cijevi (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|----------|--------|--------|----------|--------------------------|---------|----|
| PA 720 HS 16 | 19 | 12 | 3/4" | S | M 30 x 2 | 20 | 97,0 | 32 |
| PA 720 HS | 19 | 12 | 3/4" | S | M 36 x 2 | 25 | 99,0 | 41 |
| PA 725 HS | 25 | 16 | 1" | S | M 42 x 2 | 30 | 117,0 | 46 |
| PA 532 HS A | 31 | 20 | 1.1/4" | S | M 52 x 2 | 38 | 126,0 | 55 |

Varijante proizvoda

PA 500 HS VA