

# PA 500 SF A

Pritisna armatura, SFL

## Karakteristike

|                    |  |
|--------------------|--|
| Područje primjene  | Pritisna armatura za crijeva HD 500    |
| Priključak 1       | SAE spoj priрубnice 3000 PSI           |
| Oblik brtve 1      | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom   |
| Kratice            | SFL                                    |
| Norma              | SAE J518<br>ISO 6162-1                 |
| Povezivanje        | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke     | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak  |
| Materijal          | Čelik                                  |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                       |



## Artikli

| Naziv          | DN | Veličina | Col    | Veličina priрубnice | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|----------------|----|----------|--------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF      | 19 | 12       | 3/4"   | 3/4"                | 38,1      | 6,8       | 116,5      |
| PA 720 SF 25   | 19 | 12       | 3/4"   | 1"                  | 44,5      | 8,1       | 119,5      |
| PA 725 SF 20   | 25 | 16       | 1"     | 3/4"                | 38,1      | 6,8       | 132,0      |
| PA 725 SF      | 25 | 16       | 1"     | 1"                  | 44,5      | 8,1       | 135,5      |
| PA 725 SF 32   | 25 | 16       | 1"     | 1.1/4"              | 50,8      | 8,1       | 138,5      |
| PA 532 SF 25 A | 31 | 20       | 1.1/4" | 1"                  | 44,5      | 8,1       | 145,0      |
| PA 532 SF A    | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/4"              | 50,8      | 8,1       | 148,5      |
| PA 532 SF 40 A | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/2"              | 60,3      | 8,1       | 151,5      |
| PA 540 SF 32 A | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.1/4"              | 50,8      | 8,1       | 158,0      |
| PA 540 SF A    | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.1/2"              | 60,3      | 8,1       | 166,5      |
| PA 540 SF 50 A | 38 | 24       | 1.1/2" | 2"                  | 71,4      | 9,6       | 169,5      |
| PA 550 SF A    | 51 | 32       | 2"     | 2"                  | 71,4      | 9,6       | 183,5      |

## Varijante proizvoda

PA 500 SF VA Pritisna armatura, SFL, Oplemenjeni čelik