

# PA 500 SF6 A

Pritisna armatura, SFS

## Karakteristike

|                    |  |
|--------------------|--|
| Područje primjene  | Pritisna armatura za crijeva HD 500    |
| Priključak 1       | SAE spoj priрубnice 6000 PSI           |
| Oblik brtve 1      | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom   |
| Kratice            | SFS                                    |
| Norma              | SAE J518<br>ISO 6162-2                 |
| Povezivanje        | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke     | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak  |
| Materijal          | Čelik                                  |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                       |



## Artikli

| Naziv           | DN | Veličina | Col    | Veličina priрубnice | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|-----------------|----|----------|--------|---------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF6      | 19 | 12       | 3/4"   | 3/4"                | 41,3      | 8,8       | 124,5      |
| PA 720 SF6 25   | 19 | 12       | 3/4"   | 1"                  | 47,6      | 9,6       | 129,0      |
| PA 725 SF6 20   | 25 | 16       | 1"     | 3/4"                | 41,3      | 8,8       | 134,0      |
| PA 725 SF6      | 25 | 16       | 1"     | 1"                  | 47,6      | 9,6       | 146,5      |
| PA 725 SF6 32   | 25 | 16       | 1"     | 1.1/4"              | 54,0      | 10,4      | 151,0      |
| PA 532 SF6 25 A | 31 | 20       | 1.1/4" | 1"                  | 47,6      | 9,6       | 149,0      |
| PA 532 SF6 A    | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/4"              | 54,0      | 10,4      | 162,5      |
| PA 532 SF6 40 A | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/2"              | 63,5      | 12,7      | 167,0      |
| PA 540 SF6 32 A | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.1/4"              | 54,0      | 10,4      | 162,0      |
| PA 540 SF6 A    | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.1/2"              | 63,5      | 12,7      | 183,5      |
| PA 540 SF6 50 A | 38 | 24       | 1.1/2" | 2"                  | 79,4      | 12,7      | 188,0      |
| PA 550 SF6 A    | 51 | 32       | 2"     | 2"                  | 79,4      | 12,7      | 202,0      |

## Varijante proizvoda

PA 500 SF6 VA Pritisna armatura, SFS, Oplemenjeni čelik