

# PA 700 AOB 45 VA

Pritisna armatura, DKOR W45°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Pritisna armatura za crijeva HD 700
<b>Priključak 1</b>	BSP navoji matice
<b>Oblik brtve 1</b>	60° vanjski konus s O prstenom
<b>Kratice</b>	DKOR
<b>Norma</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Povezivanje</b>	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
<b>Opseg isporuke</b>	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
<b>Materijal</b>	Oplemenjeni čelik



## Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve  
FPM (Viton) na zahtjev

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak (bar)	G1	L2 (mm)	S1	OR
PA 732 AOB 45 VA	31	20	1.1/4"	250,0	G 1,1/4" - 11	52,0	50	29,1 x 1,6
PA 740 AOB 45 VA	38	24	1.1/2"	210,0	G 1,1/2" - 11	49,0	60	35,1 x 1,6

## Varijante proizvoda

PA 700 AOB 45 Pritisna armatura, DKOR W45°, Čelik