

PA 700 AOS 45 VA

Pritisna armatura, DKOS W45°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 700
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24° vanjski konus s O prstenom
Kratice	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Oplemenjeni čelik



Napomene uz narudžbu

Ulošci NBR ulošci brtve
FPM (Viton) na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	G1	za vanjski Ø cijevi (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	45,0	36	16,0 x 2,5
PA 720 AOS 45 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	40,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS 45 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	43,0	50	25,0 x 2,5
PA 732 AOS 45 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	52,0	60	33,0 x 2,5

Varijante proizvoda

PA 700 AOS 45