

# PA 700 SF 45

Pritisna armatura, SFL W45°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |  |
|--------------------|--|
| Područje primjene  | Pritisna armatura za crijeva HD 700    |
| Priključak 1       | SAE spoj priрубnice 3000 PSI           |
| Oblik brtve 1      | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom   |
| Kratice            | SFL                                    |
| Norma              | SAE J518<br>ISO 6162-1                 |
| Povezivanje        | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke     | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak  |
| Materijal          | Čelik                                  |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                       |



## Artikli

| Naziv             | DN | Veličina | Col    | Veličina priрубnice | Radni tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-------------------|----|----------|--------|---------------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| PA 713 SF 45      | 12 | 8        | 1/2"   | 1/2"                | 350,0            | 30,2   | 6,7    | 94,5    | 22,5    |
| PA 713 SF 20 45   | 12 | 8        | 1/2"   | 3/4"                | 350,0            | 38,1   | 6,7    | 126,0   | 26,5    |
| PA 720 SF 45      | 19 | 12       | 3/4"   | 3/4"                | 350,0            | 38,1   | 6,8    | 134,5   | 27,5    |
| PA 720 SF 25 45   | 19 | 12       | 3/4"   | 1"                  | 320,0            | 44,5   | 8,1    | 134,5   | 29,5    |
| PA 725 SF 20 45   | 25 | 16       | 1"     | 3/4"                | 320,0            | 38,1   | 6,8    | 153,0   | 30,0    |
| PA 725 SF 45      | 25 | 16       | 1"     | 1"                  | 320,0            | 44,5   | 8,1    | 159,0   | 28,5    |
| PA 725 SF 32 45   | 25 | 16       | 1"     | 1.1/4"              | 280,0            | 50,8   | 8,1    | 161,0   | 30,5    |
| PA 732 SF 25 45 S | 31 | 20       | 1.1/4" | 1"                  | 280,0            | 44,5   | 8,0    | 170,5   | 35,0    |
| PA 732 SF 45 S    | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/4"              | 280,0            | 50,8   | 8,0    | 181,5   | 41,5    |
| PA 732 SF 40 45 S | 31 | 20       | 1.1/4" | 1.1/2"              | 210,0            | 60,3   | 8,0    | 188,0   | 43,5    |
| PA 740 SF 32 45   | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.1/4"              | 210,0            | 50,8   | 8,1    | 199,5   | 42,0    |
| PA 740 SF 45      | 38 | 24       | 1.1/2" | 1.1/2"              | 210,0            | 60,3   | 8,1    | 212,5   | 41,5    |
| PA 740 SF 50 45   | 38 | 24       | 1.1/2" | 2"                  | 210,0            | 71,4   | 9,6    | 233,5   | 58,5    |

## Varijante proizvoda

PA 700 SF 45 VA Pritisna armatura, SFL W45°, Oplemenjeni čelik