

PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS 45

Pritisna nazuvica, DKOL W45° / DKOS W45°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Područje primjene | Mjerna tehnika |
| Priključak 1 | metrički navoji matice |
| Oblik brtve 1 | 24° vanjski konus s O prstenom |
| Kratica | DKOL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Odgovarajući podnožak: PMH 102.

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Seriya | za vanjski Ø cijevi (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|----------|-------|--------|--------------------------|------------|---------|---------|----|-----------|
| PN 02 AOL 04 45 | 2 | 1 | 5/64" | L | 6 | M 12 x 1,5 | 46,0 | 15,8 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 06 45 | 2 | 1 | 5/64" | L | 8 | M 14 x 1,5 | 50,5 | 18,0 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 08 45 | 2 | 1 | 5/64" | L | 10 | M 16 x 1,5 | 56,0 | 22,5 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| PN 02 AOS 03 45 | 2 | 1 | 5/64" | S | 6 | M 14 x 1,5 | 46,0 | 15,8 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 04 45 | 2 | 1 | 5/64" | S | 8 | M 16 x 1,5 | 50,5 | 18,0 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 06 45 | 2 | 1 | 5/64" | S | 10 | M 18 x 1,5 | 56,0 | 22,5 | 22 | 7,5 x 1,5 |

DN = nazivni promjer, nazivna širina – Seriya: LL = veoma lagan L = lagan S = težak