

PN AF 45

Pritisna nazuvica, DKF W45°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|---|
| Područje primjene | Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE cijeva |
| Priključak 1 | metrički navoji matice |
| Oblik brtve 1 | 24° vanjski konus za colnu cijev francuske serije. |
| Kratice | DKF |
| Serijska | French (imperial pipe - series gas) |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu cijeva.

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Radni tlak (bar) | G1 | za vanjski Ø cijevi | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|----------------|----|----------|-------|------------------|------------|---------------------|---------|---------|----|
| PN 08 AF 10 45 | 8 | 5 | 5/16" | 400,0 | M 20 x 1,5 | 13,25 | 92,0 | 25,0 | 24 |
| PN 10 AF 45 | 10 | 6 | 3/8" | 400,0 | M 20 x 1,5 | 13,25 | 91,0 | 25,0 | 24 |
| PN 10 AF 13 45 | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | M 24 x 1,5 | 16,75 | 100,0 | 28,0 | 30 |
| PN 13 AF 45 | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | M 24 x 1,5 | 16,75 | 98,0 | 28,0 | 30 |
| PN 13 AF 16 45 | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | M 30 x 1,5 | 21,26 | 89,0 | 21,0 | 36 |
| PN 16 AF 45 | 16 | 10 | 5/8" | 250,0 | M 30 x 1,5 | 21,26 | 94,0 | 21,0 | 36 |
| PN 20 AF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 250,0 | M 36 x 1,5 | 26,75 | 123,0 | 33,0 | 41 |
| PN 25 AF 45 | 25 | 16 | 1" | 160,0 | M 45 x 1,5 | 33,50 | 150,0 | 41,0 | 55 |