

# PN FS

Pritisna nazuvica, BES

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                    |  |
|--------------------|--|
| Područje primjene  | Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva |
| Priključak 1       | Nastavci cijevi  |
| Oblik brtve 1      | Spoj za narezni prsten                                   |
| Kratica            | BES  |
| Norma              | ISO 8434-1   |
| Serijska           | teška  |
| Materijal          | Čelik  |
| Površinska zaštita | galvanski premaz   |



## Napomena

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Ne koristiti kod novih konstrukcija; preporučujemo: PN...AOS.

## Artikli

| Naziv       | DN | Veličina | Col    | Radni tlak (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|----------|--------|------------------|---------|---------|
| PN 04 FS    | 5  | 3        | 3/16"  | 630,0            | 8,0     | 51,5    |
| PN 06 FS 04 | 6  | 4        | 1/4"   | 630,0            | 8,0     | 58,5    |
| PN 06 FS    | 6  | 4        | 1/4"   | 630,0            | 10,0    | 60,5    |
| PN 06 FS 08 | 6  | 4        | 1/4"   | 630,0            | 12,0    | 59,5    |
| PN 08 FS    | 8  | 5        | 5/16"  | 630,0            | 12,0    | 60,0    |
| PN 10 FS    | 10 | 6        | 3/8"   | 630,0            | 14,0    | 66,0    |
| PN 10 FS 13 | 10 | 6        | 3/8"   | 400,0            | 16,0    | 70,0    |
| PN 13 FS 08 | 12 | 8        | 1/2"   | 400,0            | 12,0    | 61,5    |
| PN 13 FS 10 | 12 | 8        | 1/2"   | 400,0            | 14,0    | 67,0    |
| PN 13 FS    | 12 | 8        | 1/2"   | 400,0            | 16,0    | 70,0    |
| PN 16 FS 13 | 16 | 10       | 5/8"   | 400,0            | 16,0    | 74,5    |
| PN 16 FS    | 16 | 10       | 5/8"   | 400,0            | 20,0    | 78,5    |
| PN 16 FS 20 | 16 | 10       | 5/8"   | 400,0            | 25,0    | 85,0    |
| PN 20 FS 13 | 19 | 12       | 3/4"   | 400,0            | 16,0    | 79,5    |
| PN 20 FS 16 | 19 | 12       | 3/4"   | 400,0            | 20,0    | 86,0    |
| PN 20 FS    | 19 | 12       | 3/4"   | 400,0            | 25,0    | 90,0    |
| PN 25 FS 20 | 25 | 16       | 1"     | 250,0            | 25,0    | 97,0    |
| PN 25 FS    | 25 | 16       | 1"     | 250,0            | 30,0    | 102,0   |
| PN 25 FS 32 | 25 | 16       | 1"     | 250,0            | 38,0    | 109,5   |
| PN 32 FS 25 | 31 | 20       | 1.1/4" | 250,0            | 30,0    | 113,0   |
| PN 32 FS    | 31 | 20       | 1.1/4" | 250,0            | 38,0    | 117,0   |
| PN 40 FS 32 | 38 | 24       | 1.1/2" | 250,0            | 38,0    | 120,5   |

## Varijante proizvoda

PN FS VA Pritisna nazuvica, BES, Oplemenjeni čelik