

PN SF6 90

Pritisna nazuvica, SFS W90°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|--|
| Područje primjene | Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva |
| Priključak 1 | SAE spoj prirubnice 6000 PSI |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom |
| Kratica | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Veličina prirubnice | Radni tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------------|----|----------|--------|---------------------|------------------|--------|--------|---------|---------|
| PN 13 SF6 90 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 71,5 | 44,5 |
| PN 13 SF6 20 90 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 71,5 | 52,5 |
| PN 16 SF6 13 90 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 91,0 | 60,0 |
| PN 16 SF6 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 87,0 | 59,0 |
| PN 16 SF6 25 90 | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 106,0 | 72,0 |
| PN 20 SF6 13 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 97,0 | 61,0 |
| PN 20 SF6 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 99,0 | 61,0 |
| PN 20 SF6 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 99,0 | 67,0 |
| PN 25 SF6 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 115,0 | 67,0 |
| PN 25 SF6 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 126,0 | 74,5 |
| PN 25 SF6 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 126,0 | 81,5 |
| PN 32 SF6 90 L 80 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 150,5 | 80,0 |
| PN 32 SF6 25 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 134,0 | 79,0 |
| PN 32 SF6 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 150,5 | 90,5 |
| PN 32 SF6 40 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,7 | 150,5 | 99,0 |
| PN 40 SF6 32 90 L 120 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 155,0 | 120,0 |
| PN 40 SF6 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,7 | 175,5 | 108,5 |
| PN 40 SF6 50 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,7 | 175,5 | 124,5 |
| PN 50 SF6 90 | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,7 | 219,5 | 140,0 |

Varijante proizvoda

PN SF6 90 VA Pritisna nazuvica, SFS W90°, Oplemenjeni čelik