

# PN WEO SB

Pritisna nazuvica, čahura WEO utični spoj

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Područje primjene	Pritisna nazuvica za HD 100- do HD 400-, KP-, TE crijeva
Priključak 1	Čahura
Oblik brtve 1	zabrtvljeno O-prstenom
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



## Napomena

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

## Opis

Samoispravljujuća za sprječavanje torzijskog naprezanja.

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Radni tlak bari	Veličina	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	S1
PN 06 WEO 10 SB	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	62,0	19
PN 10 WEO 13 SB	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	66,0	22
PN 13 WEO 16 SB	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	67,0	27
PN 20 WEO 23 SB	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	87,0	32
PN 25 WEO 30 SB	25	16	1"	PN 250	1"	30,0	105,0	41

## Rezervni dijelovi

WEO B DISA Komplet WEO brtvi