

Karakteristike

| | |
|--------------------|------------------------|
| Priključak 1 | Nastavci cijevi |
| Oblik brtve 1 | Spoj za narezni prsten |
| Kratice | BEL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Ne koristiti kod novih konstrukcija; preporučujemo: SIN...AFL.

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Ø D (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|----------|-------|-------------|--------------|------------|
| SIN 03 FL 02 | 3 | 2 | 1/8" | - | 4 | 54 |
| SIN 04 FL 03 | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 5 | 48 |
| SIN 04 FL | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 6 | 54 |
| SIN 06 FL | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 8 | 51 |
| SIN 08 FL | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 10 | 51 |
| SIN 10 FL | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | 12 | 57 |
| SIN 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | 15 | 61 |
| SIN 16 FL | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | 18 | 76 |

Dodatni elementi

| | |
|-----|-------------------------|
| VOM | Nastavci za predmontažu |
|-----|-------------------------|