

SIN FL 45

Pritisna nazuvica, BEL W45°

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|------------------------|
| Priključak 1 | Nastavci cijevi |
| Oblik brtve 1 | Spoj za narezni prsten |
| Kratika | BEL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Odgovarajući podnožak molimo da odaberete prema tipu crijeva.

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Ø D (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------|----|----------|-------|----------|-----------|---------|---------|
| SIN 04 FL 45 | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 6 | 53 | 15 |
| SIN 06 FL 45 | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 8 | 62 | 23 |
| SIN 08 FL 45 | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | 10 | 79 | 25 |
| SIN 10 FL 45 | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | 12 | 88 | 32 |
| SIN 13 FL 45 | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | 15 | - | - |

Dodatni elementi

VOM Nastavci za predmontažu