

TR FL / TR FS

Nazuvica za zabijanje, BEL / BES

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------|------------------------|
| Priključak 1 | Nastavci cijevi |
| Oblik brtve 1 | Spoj za narezni prsten |
| Kratice | BEL / BES |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |



Napomena

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Artikli

| Naziv | DN | Veličina | Col | Seriya | D2 (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|----------|-------|--------|---------|---------|
| TR 04 FL | 5 | 3 | 3/16" | L | 6 | 36 |
| TR 06 FL | 6 | 4 | 1/4" | L | 8 | 38 |
| TR 08 FL 06 | 8 | 5 | 5/16" | L | 8 | 45 |
| TR 08 FL | 8 | 5 | 5/16" | L | 10 | 47 |
| TR 10 FL 08 | 10 | 6 | 3/8" | L | 10 | 48 |
| TR 10 FL | 10 | 6 | 3/8" | L | 12 | 47 |
| TR 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | L | 15 | 57 |
| TR 16 FL | 16 | 10 | 5/8" | L | 18 | 57 |
| TR 06 FS | 6 | 4 | 1/4" | S | 10 | 41 |
| TR 08 FS | 8 | 5 | 5/16" | S | 12 | 47 |

Dodatni elementi

| | |
|-----|-------------------------|
| VOM | Nastavci za predmontažu |
|-----|-------------------------|